

NP.PV.B15009					
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1.250 Å- 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica "D 0,033 W/mK, resistenza a compressione \$ 300 kPa secondo EN 826: spessore 40 mm					
CAL25_RU.M10.001.002	Operaio edile specializzato	h	31,29	0,2041	6,3863
CAL25_RU.M10.001.003	Operaio edile qualificato	h	28,98	0,2041	5,9148
CAL25_PRCAM.P18.015.002	Materiale isolante XPS spessore 4 cm	m²	8,00	1	8
TOTALE					20,3011
Costo manodopera € 12,3011 incidenza 47,90% (sul prezzo unit. 60,59%)					3,0452
15% Spese Generali su € 20,30					2,3346
10% Utile Impresa su € 23,3463					25,6809
PREZZO					
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m²					25,68