

LEGENDA QUADRI ELETTRICI			
	CONVENSORE DI ENERGIA		
	INTERUTTORE MAGNETICO		UTECOM Controler - DMS
	INTERUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETICO		
	SCARICATORE DI SOVRATENSIONE		

LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE / DALI	
	Quadro elettrico di piano/zona con struttura in carpenteria metallica per posa a pavimento. Costruzione e certificazione secondo CEI EN 60439-1. Grado di protezione IP55.
	Linea Forza Motrice illuminazione in corrugato flessibile Ø25mm
	Linea Forza Motrice illuminazione in canaletta in PVC 70x20mm - 3 scomparti
	Cavo DALI 2x1,5 Guaina LSZH, Euroclasse CPR Cca s1b,d1,a1. Imballi SF200 - WR500. In corrugato flessibile Ø25mm all'interno del cassonetto, in canaletta in PVC 70x20 mm - 3 scomparti per passaggi a vista.
	Pannello rettangolare LED a soffitto
	Pannello rettangolare LED a soffitto (DALI)
	Binario con faretti e lampada lineare LED (DALI)
	Faro orientabile per esterno
	Plafoniera soffitto/parete
	Rivelatore di presenza
	Sensore presenza/luminosità (DALI)
	Gateway KNX DALI 2 Pro, con webserver integrato, per il controllo individuale di 64 ECG e 8 sensori di presenza e luminosità DALI2. Tensione di alimentazione 120-240 V c.a. / C.C., 50-60 Hz.

[illegible]